

事 務 連 絡

令和 8 年 9 月 10 日

購入者各位

農業集落排水事業
諸基準等作成全国検討委員会

(一社) 地域環境資源センター

**農業集落排水施設標準積算指針
(令和 8 年度版) の正誤表の送付について**

平素より当センターの運営に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、先般お届けしました表記の書籍について、更新箇所がありましたので、別添のとおり正誤表を送付いたします。

お手数をお掛けし大変申し訳ありませんが、ご対応の程よろしくお願いいたします。

農業集落排水施設標準積算指針 令和 8 年度改訂版 正誤表

令和 8 年 9 月

農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会

農業集落排水施設標準積算指針 令和 8 年度改訂版

ページ	該当箇所	誤	正	備考																																																																																																									
P19	工事積算 指針	表 4－1－5 建設機械運搬方法 <table><tr><th rowspan="2">機械名</th><th rowspan="2">規格</th><th colspan="2">車載</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>車種</th><th>機械質量 (t)</th></tr><tr><td>路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付き)</td><td>2.0m</td><td>トレーラ</td><td>28.50</td><td></td></tr><tr><td>スタビライザ (路床改良用)</td><td>幅 2.0m 深 0.6m</td><td>トレーラ</td><td>23.00</td><td></td></tr><tr><td>スタビライザ (路床改良用)</td><td>幅 2.0m 深 1.2m</td><td>トレーラ</td><td>24.70</td><td></td></tr><tr><td>スタビライザ (路盤再生用)</td><td>幅 2.0m 深 0.4m</td><td>トレーラ</td><td>22.50</td><td></td></tr><tr><td>自走式破砕機</td><td>クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm</td><td>トレーラ</td><td>30.00</td><td></td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>鋼矢板 10H・25H・45H・ 50H型用</td><td>トレーラ</td><td>21.80</td><td></td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td><td>トレーラ</td><td>29.70</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.3m³</td><td>トレーラ</td><td>26.10</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.4m³</td><td>トレーラ</td><td>22.00</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.45m³</td><td>トレーラ</td><td>22.00</td><td></td></tr></table> 注 1) ～注 2) 【略】	機械名	規格	車載		備考	車種	機械質量 (t)	路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付き)	2.0m	トレーラ	28.50		スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 0.6m	トレーラ	23.00		スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 1.2m	トレーラ	24.70		スタビライザ (路盤再生用)	幅 2.0m 深 0.4m	トレーラ	22.50		自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	トレーラ	30.00		油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・45H・ 50H型用	トレーラ	21.80		油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	トレーラ	29.70		バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m³	トレーラ	26.10		バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m³	トレーラ	22.00		バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m³	トレーラ	22.00		表 4－1－5 建設機械運搬方法 <table><tr><th rowspan="2">機械名</th><th rowspan="2">規格</th><th colspan="2">車載</th><th rowspan="2">備考</th></tr><tr><th>車種</th><th>機械質量 (t)</th></tr><tr><td>路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付き)</td><td>2.0m</td><td>トレーラ</td><td>28.50 (27.50)</td><td rowspan="10">()内は 排出ガ ス対策 (2014 年 規制)の 場合の 機械質 量</td></tr><tr><td>スタビライザ (路床改良用)</td><td>幅 2.0m 深 0.6m</td><td>トレーラ</td><td>23.00</td></tr><tr><td>スタビライザ (路床改良用)</td><td>幅 2.0m 深 1.2m</td><td>トレーラ</td><td>24.70</td></tr><tr><td>スタビライザ (路盤再生用)</td><td>幅 2.0m 深 0.4m</td><td>トレーラ</td><td>22.50</td></tr><tr><td>自走式破砕機</td><td>クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm</td><td>トレーラ</td><td>30.00</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機</td><td>鋼矢板 10H・25H・45H・ 50H型用</td><td>トレーラ</td><td>21.80</td></tr><tr><td>油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)</td><td>鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用</td><td>トレーラ</td><td>29.70</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.3m³</td><td>トレーラ</td><td>26.10</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.4m³</td><td>トレーラ</td><td>22.00</td></tr><tr><td>バックホウ (超ロングアーム型)</td><td>バケット容量 0.45m³</td><td>トレーラ</td><td>22.00</td></tr></table> 注 1) ～注 2) 【略】	機械名	規格	車載		備考	車種	機械質量 (t)	路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付き)	2.0m	トレーラ	28.50 (27.50)	()内は 排出ガ ス対策 (2014 年 規制)の 場合の 機械質 量	スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 0.6m	トレーラ	23.00	スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 1.2m	トレーラ	24.70	スタビライザ (路盤再生用)	幅 2.0m 深 0.4m	トレーラ	22.50	自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	トレーラ	30.00	油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・45H・ 50H型用	トレーラ	21.80	油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	トレーラ	29.70	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m³	トレーラ	26.10	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m³	トレーラ	22.00	バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m³	トレーラ	22.00	※記載誤り
機械名	規格	車載			備考																																																																																																								
		車種	機械質量 (t)																																																																																																										
路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付き)	2.0m	トレーラ	28.50																																																																																																										
スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 0.6m	トレーラ	23.00																																																																																																										
スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 1.2m	トレーラ	24.70																																																																																																										
スタビライザ (路盤再生用)	幅 2.0m 深 0.4m	トレーラ	22.50																																																																																																										
自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	トレーラ	30.00																																																																																																										
油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・45H・ 50H型用	トレーラ	21.80																																																																																																										
油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	トレーラ	29.70																																																																																																										
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m³	トレーラ	26.10																																																																																																										
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m³	トレーラ	22.00																																																																																																										
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m³	トレーラ	22.00																																																																																																										
機械名	規格	車載		備考																																																																																																									
		車種	機械質量 (t)																																																																																																										
路面切削機 (ホイール式・廃材積込装置付き)	2.0m	トレーラ	28.50 (27.50)	()内は 排出ガ ス対策 (2014 年 規制)の 場合の 機械質 量																																																																																																									
スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 0.6m	トレーラ	23.00																																																																																																										
スタビライザ (路床改良用)	幅 2.0m 深 1.2m	トレーラ	24.70																																																																																																										
スタビライザ (路盤再生用)	幅 2.0m 深 0.4m	トレーラ	22.50																																																																																																										
自走式破砕機	クラッシャー寸法 開 450mm 幅 925mm	トレーラ	30.00																																																																																																										
油圧式杭圧入引抜機	鋼矢板 10H・25H・45H・ 50H型用	トレーラ	21.80																																																																																																										
油圧式杭圧入引抜機 (硬質地盤専用)	鋼矢板Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ型用	トレーラ	29.70																																																																																																										
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.3m³	トレーラ	26.10																																																																																																										
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.4m³	トレーラ	22.00																																																																																																										
バックホウ (超ロングアーム型)	バケット容量 0.45m³	トレーラ	22.00																																																																																																										
P314	参考資料	4.週休 2 日制工事及び交代制工事における間接工事費の補正 (1) 現場閉所による週休 2 日の補正係数 表－40 現場閉所による週休 2 日 (4 週 8 休以上) の補正係数 <table><tr><th></th><th>週単位の週休 2 日</th><th>月単位の週休 2 日</th></tr><tr><td>労務費</td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr><tr><td>共通仮設費 (率分)</td><td>1.05</td><td>1.04</td></tr><tr><td>現場管理費 (率分)</td><td>1.06</td><td>1.05</td></tr></table> 注) 現場閉所とは、現場事務所等での事務作業を含めて 1 日を通して現場作業が行われない状態をいう。 ただし、現場安全点検や巡視作業等、現場管理上必要な作業を行うことは可とする。 (2) 交替制による週休 2 日の補正係数 表－41 交替制による週休 2 日 (4 週 8 休以上) の補正係数 <table><tr><th></th><th>週単位の週休 2 日</th><th>月単位の週休 2 日</th></tr><tr><td>労務費</td><td>1.02</td><td>1.02</td></tr><tr><td>現場管理費 (率分)</td><td>1.03</td><td>1.02</td></tr></table>		週単位の週休 2 日	月単位の週休 2 日	労務費	1.02	1.02	共通仮設費 (率分)	1.05	1.04	現場管理費 (率分)	1.06	1.05		週単位の週休 2 日	月単位の週休 2 日	労務費	1.02	1.02	現場管理費 (率分)	1.03	1.02	【削る】	※ 「工事における週休 2 日の取組方針について」 (令和 8 年 3 月 27 日 7 農振第 3133 号) にて週休 2 日の取得に要する費用計上等を今後は実施しない旨、通知があったため																																																																																				
	週単位の週休 2 日	月単位の週休 2 日																																																																																																											
労務費	1.02	1.02																																																																																																											
共通仮設費 (率分)	1.05	1.04																																																																																																											
現場管理費 (率分)	1.06	1.05																																																																																																											
	週単位の週休 2 日	月単位の週休 2 日																																																																																																											
労務費	1.02	1.02																																																																																																											
現場管理費 (率分)	1.03	1.02																																																																																																											

農業集落排水施設標準積算指針 令和 8 年度改訂版

ページ	該当箇所	誤	正	備考																																																																				
P327	参考資料	表－52 (5)簡易水質試験における試験項目別の作業係数 <table><tr><th rowspan="2">試験項目</th><th colspan="4">作業係数</th></tr><tr><th>主任技師</th><th>技師 A</th><th>技師 B</th><th>備考</th></tr><tr><td>・ NH₄-N</td><td></td><td>0.02</td><td>0.03</td><td></td></tr><tr><td>・ NO₃-N</td><td></td><td>0.01</td><td>0.02</td><td></td></tr><tr><td>・ NO₂-N</td><td></td><td>0.01</td><td>0.02</td><td></td></tr><tr><td>・ COD</td><td></td><td>0.02</td><td>0.03</td><td></td></tr><tr><td>・ PO₄-P</td><td></td><td>0.01</td><td>0.01</td><td></td></tr></table> 作業係数計算例) 試験項目が「NH₄-N・NO₃-N・NO₂-N・COD・PO₄-P」の場合 技師 A n= (0.02+0.01+0.01+0.02) × a = n=0.06×a 技師 B n= (0.03+0.02+0.02+0.03) × a = n=0.10×a	試験項目	作業係数				主任技師	技師 A	技師 B	備考	・ NH ₄ -N		0.02	0.03		・ NO ₃ -N		0.01	0.02		・ NO ₂ -N		0.01	0.02		・ COD		0.02	0.03		・ PO ₄ -P		0.01	0.01		表－52 (5)簡易水質試験における試験項目別の作業係数 <table><tr><th rowspan="2">試験項目</th><th colspan="4">作業係数</th></tr><tr><th>主任技師</th><th>技師 A</th><th>技師 B</th><th>備考</th></tr><tr><td>・ NH₄-N</td><td></td><td>0.02</td><td>0.03</td><td></td></tr><tr><td>・ NO₃-N</td><td></td><td>0.01</td><td>0.02</td><td></td></tr><tr><td>・ NO₂-N</td><td></td><td>0.01</td><td>0.02</td><td></td></tr><tr><td>・ COD</td><td></td><td>0.02</td><td>0.03</td><td></td></tr><tr><td>・ PO₄-P</td><td></td><td>0.01</td><td>0.01</td><td></td></tr></table> 作業係数計算例) 試験項目が「NH₄-N・NO₃-N・NO₂-N・COD」の場合 技師 A n= (0.02+0.01+0.01+0.02) × a = n=0.06×a 技師 B n= (0.03+0.02+0.02+0.03) × a = n=0.10×a	試験項目	作業係数				主任技師	技師 A	技師 B	備考	・ NH ₄ -N		0.02	0.03		・ NO ₃ -N		0.01	0.02		・ NO ₂ -N		0.01	0.02		・ COD		0.02	0.03		・ PO ₄ -P		0.01	0.01		※記載誤り
試験項目	作業係数																																																																							
	主任技師	技師 A	技師 B	備考																																																																				
・ NH ₄ -N		0.02	0.03																																																																					
・ NO ₃ -N		0.01	0.02																																																																					
・ NO ₂ -N		0.01	0.02																																																																					
・ COD		0.02	0.03																																																																					
・ PO ₄ -P		0.01	0.01																																																																					
試験項目	作業係数																																																																							
	主任技師	技師 A	技師 B	備考																																																																				
・ NH ₄ -N		0.02	0.03																																																																					
・ NO ₃ -N		0.01	0.02																																																																					
・ NO ₂ -N		0.01	0.02																																																																					
・ COD		0.02	0.03																																																																					
・ PO ₄ -P		0.01	0.01																																																																					